



OPRAWA AWARYJNA NEPTUN LED V1

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne



Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.



Drukarnia "Print Group", Szczecin


Ikony produktu:



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEPTUN LED V1 2600	2698 / 2840	17	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 4400	4410 / 4644	28	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 5200	5734 / 5814	39	3000 / 4000	1200 x 100 x 68
NEPTUN LED V1 8800	8820 / 9288	56	3000 / 4000	1200 x 100 x 68

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80 / >95 (tylko dla 4000K)
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30 / -25 ÷ 30 (z termostatem)
Dostępne zasilacze*	standard (E) DIM DALI (EDD)

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona*	PC (poliwęglan opalizowany) PC-T (poliwęglan transparentny)

Dane awaryjne

Typ urządzenia awaryjnego	1) Moduł awaryjny z akumulatorem 2) Oprawa przystosowana do baterii centralnej
Czas podtrzymania [h]	1 / 2 / 3 (tylko dla modułu awaryjnego)
Rodzaj modułu	AT (autotest) / CT (central test)
Tryb pracy	1) J (praca sieciowo-awaryjna) C (praca awaryjna) 2) CB-ST / CB-ADN (bateria centralna)
Opcje dodatkowe	TERMOSTAT (minimalny czas podtrzymania 1h)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-04-2020